



ДС Електронікс
04136, Україна, м. Київ
вул. Північно-Сирецька, б.1-3
(044) 228-73-46
mar@ds.com.ua
Технічна підтримка
(050) 450-30-15

ТЕПЛА ПІДЛОГА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Зафіксовано низьку ціну
на нагрівальний
мат 1 м²

2 300 грн

1 м²



- Обидві жили є грючими, що дозволяє рівномірно розподіляти температуру і забезпечувати більш тривалу роботу.
- Кожна нагрівальна жила вкрита двома шарами ізоляції, що захищає кабель під час монтажу.
- Надійна муфта з діелектричним ізолятором всередині впорядковує розташування двох жил та екрану.
- Рівномірна зовнішня ізоляція по всій довжині забезпечує однаковий нагрів та відсутність тонких місць.

ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни дійсні на 01.05.24, вказані з урахуванням ПДВ

ZUBR DC MAT
160 Вт/м²

- Діаметр кабелю 3,6 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м з мідною заглушкою

Потужність, Вт	Площа укладки, м ² *	Довжина мату, м	Ціна роздріб, грн
160	1	2	2 300
240	1,5	3	3 411
320	2	4	4 191
400	2,5	5	4 528
480	3	6	4 939
560	3,5	7	5 490
640	4	8	6 223
800	5	10	7 477
960	6	12	8 821
1120	7	14	9 540
1280	8	16	11 099
1600	10	20	13 299
1920	12	24	15 270
2240	14	28	18 094
2640	16,5	33	21 323

Технічні характеристики

Тип кабелю	двожилый екранований
Діаметр кабелю	3,6 мм
Ширина нагрівального мату	0,5 м
Довжина з'єднувального проводу	4 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)
Максимальна температура	105 °C
Пікова температура	120 °C

ZUBR DC CABLE 17 Вт/м

- Діаметр кабелю 5 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м
- Широкий асортиментний ряд та зручна питома потужність



Потужність, Вт	Площа укладки, м² *		Довжина кабелю, м	Ціна роздріб, грн
	крок 12,5 см	крок 10 см		
	136 Вт/м²	170 Вт/м²		
140	1,0	0,8	8,0	1 758
170	1,3	1,0	10,0	1 919
210	1,6	1,3	12,5	2 125
270	2,0	1,6	16,0	2 404
345	2,5	2,0	20,0	2 830
440	3,2	2,6	25,5	3 285
565	4,0	3,2	32,0	3 578
620	4,6	3,7	37,0	3 916
720	5,3	4,2	42,0	4 430
890	6,5	5,2	52,0	5 061
970	7,0	5,6	56,0	5 399
1070	7,9	6,3	63,0	6 133
1210	8,9	7,1	71,0	6 368
1340	9,9	7,9	79,0	7 176
1500	11,1	8,9	89,0	8 218
1670	12,1	9,7	97,0	8 516
2010	14,6	11,7	117,0	10 001
2550	18,6	14,9	149,0	13 036

Технічні характеристики

Тип кабелю	двожильний екранований
Діаметр кабелю	5 мм
Довжина з'єднувального проводу	2,5 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)
Максимальна температура	80 °C
Пікова температура	95 °C

ZUBR SH

- Нагрівальна плівка



Найменування (ширина)	Потужність	Ціна роздріб, \$**
SH-305 (Т) 0,5 м	110 Вт/м	9,5
SH-310 (Т) 1,0 м	220 Вт/м	

Акcesуари	Ціна роздріб, грн
Монтажна стрічка, м (в бухті 20 м)	16,65
Монтажна стрічка, м (в бухті 10 м)	18,10
Монтажна стрічка, м (в бухті 5 м)	19,25
Конектор, шт.	0,70 \$**
Мастика, м	3,60 \$**
Монтажний комплект (2 конектора та 6 шматків мастики)	4,00 \$**

* Площа укладки — площа приміщення, вільна від стаціонарних меблів і сантехніки з урахуванням всіх відступів, на яку укладається нагрівальний кабель.

** Ціна в доларах за комерційним курсом на момент відвантаження